



Eva - Emp 3.0



Gran Gusto Tech



Tilting Plate



Power Boost



3 Way Pay



Easy Dry V2

Cristallo Evo 400

Descripción

Esta es la nueva línea Saeco Evo. Una exitosa línea de máquinas freestanding hot con un diseño completamente nuevo, inserciones de aluminio, gráficos modernos y emotivos, además de una nueva pantalla.

Cristallo Evo 400, diseñada y desarrollada para reducir y optimizar las intervenciones de reposición y asistencia, evoluciona y renueva su imagen; se mejora su rendimiento gracias a la innovadora tecnología Gran Gusto (7 gr en la versión Espresso), que elabora un verdadero espresso italiano con sólo 6 gr de café molido.

El sistema de iluminación LED ayuda a reducir el consumo de energía. La máquina dispone de 5 contenedores y ofrece 16 bebidas diferentes de selección directa y hasta 42 bebidas con preselección. Cristallo Evo 400: Heart of Coffee.

Accesorios

- Kit autonomía
- Kit batidor para sustituir espiral por uno de disco
- Kit electroválvula de agua caliente
- Kit validador
- Kit Eva-Dts
- Kit transformación Cristallo Evo 400 Máster
- Kit iluminación área de erogación
- Kit iluminación etiquetas botonera
- Kit iluminación lexan superior e inferior
- Kit personalización lexan superior e inferior
- Kit montaje lector de billetes
- Kit sensor Vaso

Características principales

- Máquina con clasificación energética clase A (EVA - EMP 3.0)
- Nueva caldera
- Grupo café con sistema Gran Gusto + Kit Gran Gusto 6 gramos
- Nueva hidráulica Gran Gusto
- Nueva imagen retroserigrafiada en paneles superior e inferior
- Paneles frontales retroiluminados de fácil personalización
- Nuevo teclado capacitativo retroiluminado
- 5 contenedores de producto soluble
- Dispensa automáticamente vasos (hasta 425), azúcar y paletinas
- El soporte del cuerpo central, donde están situados la práctica totalidad de los componentes de la máquina, es abatible y fácilmente extraíble (Saeco Tilting Plate). También dispone de una gran apertura en la parte posterior de la máquina, para facilitar el acceso.
- Posibilidad de instalar 3 sistemas de pago en la puerta al mismo tiempo (Saeco 3 Way Pay)
- Acepta los sistemas de pago más comunes en el mercado: paralelo, MDB, BDV y Ejecutivo (posible configuración Máster y Slave)
- Nuevo sistema de boquillas de salida en los contenedores de producto soluble Saeco Easy Dry V2
- Programación de bebidas personalizable
- Configuración máquina con software IES (on line)
- Cierre ralentizado de la puerta del área de erogación
- Puerto USB integrado

Interfaz de usuario

- Teclado de 16 pulsadores para selecciones directas
- 4 teclas de preselección: +/- azúcar y 2 teclas programables (con cada una de ellas se obtienen 14 bebidas más).
- Display gráfico de 3,5" en color

Datos técnicos

Cristallo Evo 400

Características estructurales

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Dimensiones (ancho x alto x profundo) | 580 x 1700 x 670 mm |
| Peso | 120 kg |

Características eléctricas

| | |
|--------------------|-------------|
| Alimentación | 230 V/50 Hz |
| Potencia absorbida | 1450 W |

Características hidráulicas

| | |
|---------|-------|
| Caldera | latón |
|---------|-------|

Conexión hídrica

| | |
|----------------------|--|
| Conexión red hídrica | 3/4" (1-8 bar) |
| Alimentación hídrica | estándar: conexión red hídrica - opcional: kit de autonomía con depósito de agua |
| Kit de autonomía | 2 depósitos de 15 l |

Otras especificaciones

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Vasos (h 70 mm) | hasta 425 |
| Tipología vasos ø | 70 mm |
| Paletinas | 400 |
| Tipología paletinas | 90 mm |
| Contenedores de café en grano | 1 |
| Contenedores producto soluble | 5 |
| Contenedores Azúcar | 1 |
| Número de selecciones | 16 |
| Número de preselecciones | 4 |
| Batidores/ espiral | 3/1 |
| Grupo de café | 7 gr (sistema Gran Gusto) |

Capacidad contenedor

| | |
|---------------|--------|
| Café en grano | 3,5 kg |
| Café soluble | 1 kg |
| Leche | 2,5 kg |
| Chocolate | 3 kg |
| Té | 3 kg |
| Azúcar | 3 kg |

Especificaciones técnicas

- Contenedores y depósitos de resina alimentaria
- Sistema de pre-calentamiento para el grupo de café
- Soporte del cuerpo central abatible y fácilmente extraíble (Tilting main plate)
- Avisos de falta de agua, café y vasos
- Contador de pulso electromecánico
- Control electrónico de la temperatura de la caldera
- Extractor para absorber la humedad interna y el vapor del área de erogación
- Vasero, brazo, boquillas y cámara de erogación de fácil extracción para su limpieza
- Bomba electromagnética de vibración
- Sistema anti-desbordamiento air-break
- Reset incidencia simplificado
- Válvula de seguridad de la caldera
- Relé de seguridad general a 24 V
- Protección térmica de todos los dispositivos conectados a la red eléctrica a 220V
- Clasificación energética clase A (EVA - EMP 3,0)
- Certificados CE, VDE y CSA

