





- COLOR DE MUEBLE / PUERTA
- CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (Rielda)
- BOTONERA Y ENTRADA DE MONEDAS ANTIVANDÁLICAS
- KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
- PERSONALIZACION
- SEPARADORES DE LOS PRODUCTOS
- VARIOS KITS DE FIJACIÓN

COLORES ESTÁNDAR MUEBLE

Negro

G-Drink Design 6 Vertical Hydro-Iution

LAS MEJORES CARACTERÍSTICAS

La revolución de G-Drink no se acaba nunca.

El distribuidor automático con escaparate con más éxito de nuestra historia ahora presenta un nuevo look. Su escaparate espacioso y especialmente bien iluminado potencia la visualización de los productos.

Una innovadora botonera capacitiva con los números retroiluminados permite que se vean mejor tanto en sitios iluminados como oscuros. Dispone de nuevas características para facilitar su utilización como una gran pantalla con caracteres en azul y un nuevo y sencillo sistema de cierre de la puerta.

ALTO X ANCHO X FONDO (mm) PESO (NETO estándar sin opciones) 295 kg N° DE SELECCIONES POR BANDEJA N° DE BANDEJAS Estándar 5 / Máx. 7 N° DE SELECCIONES Estándar 30 / Máx. 42 CAPACIDAD MÁX. (LATAS 330 ml) CAPACIDAD MÁX. (BOTELLAS PET 500 ml) PROTOCOLO Executive / MDB CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN TEMPERATURA INTERNA +2°C hasta +10°C MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO 230 V / 50 Hz CATEGORÍA CLIMÁTICA ST (+16°C hasta +38°C) EVA ESTÁNDAR - CONSUMO 252 wh/h		
N° DE SELECCIONES POR BANDEJA 6 N° DE BANDEJAS Estándar 5 / Máx. 7 N° DE SELECCIONES Estándar 30 / Máx. 42 CAPACIDAD MÁX. (LATAS 330 ml) 336 CAPACIDAD MÁX. (BOTELLAS PET 500 ml) 240 PROTOCOLO Executive / MDB CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Electrónico TEMPERATURA INTERNA +2°C hasta +10°C MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO 800 W SUMINISTRO ELÉCTRICO 230 V / 50 Hz CATEGORÍA CLIMÁTICA ST (+16°C hasta +38°C)	ALTO X ANCHO X FONDO (mm)	1830* x 940 x 845
N° DE BANDEJAS Estándar 5 / Máx. 7 N° DE SELECCIONES Estándar 30 / Máx. 42 CAPACIDAD MÁX. (LATAS 330 ml) 336 CAPACIDAD MÁX. (BOTELLAS PET 500 ml) 240 PROTOCOLO Executive / MDB CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Electrónico TEMPERATURA INTERNA +2°C hasta +10°C MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO 800 W SUMINISTRO ELÉCTRICO 230 V / 50 Hz CATEGORÍA CLIMÁTICA ST (+16°C hasta +38°C)	PESO (NETO estándar sin opciones)	295 kg
N° DE SELECCIONES Estándar 30 / Máx. 42 CAPACIDAD MÁX. (LATAS 330 ml) 336 CAPACIDAD MÁX. (BOTELLAS PET 500 ml) 240 PROTOCOLO Executive / MDB CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Electrónico TEMPERATURA INTERNA +2°C hasta +10°C MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO 800 W SUMINISTRO ELÉCTRICO 230 V / 50 Hz CATEGORÍA CLIMÁTICA ST (+16°C hasta +38°C)	Nº DE SELECCIONES POR BANDEJA	6
CAPACIDAD MÁX. (LATAS 330 ml) CAPACIDAD MÁX. (BOTELLAS PET 500 ml) PROTOCOLO Executive / MDB CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN TEMPERATURA INTERNA +2°C hasta +10°C MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO 800 W SUMINISTRO ELÉCTRICO 230 V / 50 Hz CATEGORÍA CLIMÁTICA ST (+16°C hasta +38°C)	Nº DE BANDEJAS	Estándar 5 / Máx. 7
CAPACIDAD MÁX. (BOTELLAS PET 500 ml) PROTOCOLO Executive / MDB CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN TEMPERATURA INTERNA +2°C hasta +10°C MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO 800 W SUMINISTRO ELÉCTRICO 230 V / 50 Hz CATEGORÍA CLIMÁTICA ST (+16°C hasta +38°C)	Nº DE SELECCIONES	Estándar 30 / Máx. 42
(BOTELLAS PET 500 mI) PROTOCOLO Executive / MDB CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN TEMPERATURA INTERNA +2°C hasta +10°C MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO 800 W SUMINISTRO ELÉCTRICO 230 V / 50 Hz CATEGORÍA CLIMÁTICA ST (+16°C hasta +38°C)	CAPACIDAD MÁX. (LATAS 330 ml)	336
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN TEMPERATURA INTERNA +2°C hasta +10°C MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO 800 W SUMINISTRO ELÉCTRICO 230 V / 50 Hz CATEGORÍA CLIMÁTICA ST (+16°C hasta +38°C)	0, 11, 10,12,12,111,011	240
REFRIGERACIÓN TEMPERATURA INTERNA +2°C hasta +10°C MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO 800 W SUMINISTRO ELÉCTRICO 230 V / 50 Hz CATEGORÍA CLIMÁTICA ST (+16°C hasta +38°C)	PROTOCOLO	Executive / MDB
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO 800 W SUMINISTRO ELÉCTRICO 230 V / 50 Hz CATEGORÍA CLIMÁTICA ST (+16°C hasta +38°C)		Electrónico
SUMINISTRO ELÉCTRICO 230 V / 50 Hz CATEGORÍA CLIMÁTICA ST (+16°C hasta +38°C)	TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta +10°C
CATEGORÍA CLIMÁTICA ST (+16°C hasta +38°C)	MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	800 W
5. (5 5. 5)	SUMINISTRO ELÉCTRICO	230 V / 50 Hz
EVA ESTÁNDAR - CONSUMO 252 wh/h	CATEGORÍA CLIMÁTICA	ST (+16°C hasta +38°C)
ENERGÉTICO**		252 wh/h
CLASE ENERGÉTICA (EVA EMP)** A	CLASE ENERGÉTICA (EVA EMP)**	A

^{*} Con patas regulables

36500 Lalín (Pontevedra) Telf: 986 781 805 Email: tiendas@gerlo.com

Polígono Industrial Lalín 2000, C/D, P/7

^{**} Según EVA EMP 3.0 - Datos disponibles previa solicitud