



Articos

Descripción

Esta es la nueva línea Saeco Artico. Una exitosa línea de máquinas snack & food con un diseño completamente nuevo, con inserciones de aluminio y gráficos modernos. Artico S es la nueva generación de 6 espirales con 6 bandejas extraíbles que permiten dispensar snacks, bebidas frías en lata o botella y en la configuración food (de 0° a 4°C), también sandwiches y productos frescos.

Se combina perfectamente con el modelo freestanding hot Cristallo Evo 400.

Accesorios

- Llave de programación Rielda RS1
- Kit EVA-DTS
- · Kit fijación pared

Características principales

- Temperatura ajustable (snack o food)
- Ventilación optimizada para reducir el consumo energético
- Posibilidad de crear menús para la venta de productos combinados
- Nueva electrónica 16-bit
- Posibilidad de instalar 3 sistemas de pago al mismo tiempo
- Acepta distintos sistemas de pago: paralelo, MDB, BDV, ejecutivo

Interfaz de usuario

- Teclado capacitivo retroiluminado de 12 pulsadores
- Display gráfico de 128x64 pix
- Sistema de introducción de moneda antivandálico de serie

Datos técnicos Artico S

Características estructurales

| Dimensiones (ancho x alto x profundo) | 717 × 1700 × 870 mm | | | |
|---|---|--|--|--|
| Medidas con la puerta abierta | 1358 mm | | | |
| Peso | 200 kg | | | |
| Características eléctricas | | | | |
| Alimentación | 230 V/50 Hz | | | |
| Potencia absorbida | 420 W | | | |
| Otras especificaciones | | | | |
| Número de bandejas | 6 | | | |
| Capacidad bandeja botellas | 36 botellas | | | |
| Capacidad bandeja latas | 36 latas | | | |
| Capacidad bandeja snacks | según el tipo de espiral | | | |
| Número de espirales | 36 | | | |
| Tipos de espirales | Desde 24 mm de ancho de paso (19 productos) hasta 80 mm (6 productos) | | | |
| Temperatura ajustable | | | | |
| Configuración food snack food/Tetra Pak | 8°C - 16°C 0°C − 4°C | | | |

Especificaciones técnicas

- Temperatura programable en base al tipo de producto
- El slot de control extraíble permite el mantenimiento de la máquina sin que tenga que permanecer abierta el área de refrigeración. El slot contiene la CPU, sistemas de pago, display, teclado y área de monedas.
- Estructura en chapa de acero
- Fotocélulas de control caída producto
- Amplio compartimento dispensador de producto, con apertura hacia el exterior
- La altura del espacio destinado a las bandejas es de 1136 mm
- Bandejas fácilmente extraíbles con resistencia adecuada al peso de los productos. La posición de la bandeja es fácilmente ajustable en pasos de 10 mm.
- Configuración con reset automático cada vez que se inicia el funcionamiento de la máquina
- Iluminación LED
- Programación de precios de venta
- Cerradura programable Rielda RSI
- Certificados CE, IMQ





Configuración

| 8 prod | | 8 prod | | 8 prod | |
|--------|--------|---------|----------|--------|------------|
| | | | | | |
| 8 prod | 8 prod | 11 prod | 15 prod | 8 prod | 8 prod |
| | | | | | \bigcirc |
| 8 prod | 8 prod | 11 prod | 15 prod | 8 prod | 8 prod |
| | | | | | \bigcirc |
| 6 prod | 6 prod | 6 prod | 6 prod | 6 prod | 6 prod |
| 6 prod | 6 prod | 6 prod | 6 prod | 6 prod | 6 prod |
| 6 prod | 6 prod | 6 prod | 6 prod . | 6 prod | 6 prod |
| | | | | | |



Artico S Cristallo Evo 400