

EuroCoin



Gettoniera rendiresto multistandard in grado di accettare fino a 60 valori di monete e rendere fino a 4 tipi di resto. Rilevazione dati tramite uscita seriale RS232 per terminali o stampanti. Programmabile tramite tastiera di bordo, E.C.S. Programmer. Disponibile nella versione standard executive, MDB, BDV, elettromeccanico (con apposita interfaccia). E' inoltre possibile collegare un lettore di chiave per la gestione del sistema contactless.

Dimensioni (LxPxH)	mm 137 x 80 x 382
Alimentazione	24 V. ac/dc

Multistandard change giver coin mechanism able to accept up to 60 coin values and give back up to 4 types of coins. Data recording function for terminals or printers performed by RS232 serial output. The programming is made by keyboard and E.C.S. Programmer. It's available with executive standard version, MDB, BDV and electromechanical version (with proper interface). It is possible to connect a key reader to manage the contactless system.

Dimensions (LxWxH)	mm 137 x 80 x 382
Power supply	24 V. ac/dc

Monnayeur rendre multistandard acceptant jusqu'à 60 valeurs de monnaie et de rendre sur 4 types de pièces. Le relevé des données comptables s'effectue sur sortie RS232 pour les terminaux portables ou sur imprimante. Programmation par clavier externe ou E.C.S. Programmer. Il est disponible en version standard Exécutif, MDB, BDV et électromécanique (avec interface spécifique). Il est également possible d'y connecter un lecteur de clé pour la gestion du système sans contact.

Dimensions (LxPxH)	mm 137 x 80 x 382
Alimentation	24 V. ac/dc

Multistandard Münzschaltgerät welches bis zu 60 verschiedene Münzwerte erkennt. 4-Tuben Wechsler. Datennentnahme über seriellen RS232 Drucker. Programmierung per E.C.S. Programmer. Erhältlich als executive Version, MDB, BDV und elektromechanisch (mit speziellem Interface). Erweiterbar durch E.C.S. CL System zum Verkauf über Userkeys.

Abmessungen (BxTxH)	mm 137 x 80 x 382
Stromversorgung	24 V. ac/dc

Monedero de cambio multiestándar que puede aceptar hasta 60 valores de monedas y devolver hasta 4 tipos de cambio. Extracción de datos mediante salida serial RS232, para terminales o impresoras. Programable mediante teclado en display y E.C.S. Programmer. Disponible en las versiones estándar, ejecutivo, MDB, BDV, electromecánico (con interface específico). Además, es posible conectar un lector de llave para la gestión del sistemas contactless.

Dimensiones (LxPxH)	mm 137 x 80 x 382
Alimentación eléctrica	24 V. ac/dc



MAQUINAS EXPENDEDORAS
GERLO®