# Enfriadores de agua con botellón

Calidad superior y facilidad de emplazamiento.

Totalmente fabricados en acero inoxidable. Posibilidad de utilizar diferentes tipos de botellones.



# Serie 7

# Ideal para cualquier entorno o empresa. Líder en ventas.

Atractivo y elegante diseño.

Temperatura del agua fácilmente regulable por termostato

Recogeaguas de elevada capacidad y fácilmente extraíble.

Con ruedas posteriores para facilitar el desplazamiento.

## Modelos

#### M-77

- Grifo agua fría.
- Grifo agua natural.

#### M-72

Modelo con agua caliente para preparar infusiones, café...

- Grifo agua fría.
- Grifo agua caliente (temperatura hasta 90°C).

# Accesorios (Opcionales)

# d

### **PORTAVASOS**

Diseño en columna vertical en acero inoxidable. Para acoplar a los enfriadores o adosar a la pared. Elevada capacidad: 100 vasos de 220 c.c. Con visor últimos vasos.

#### **VASOS**

Vasos de plástico de 220 c.c. Compatibles corportavasos.

#### BOTELLÓN

Botellones reutilizables, permiten utilizar el agua que se desee.

Botellón de 12,7 o 18,9 litros. En la serie 3 se recomienda de 12,7 litros por su menor tamaño.

## Características técnicas

Potencia frigorífica (W)	205
Consumo eléctrico (W)	100
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0,5
Capacidad de frío (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C. T. salida:17°C) (I/h)	18
Tiempo de llenado de un vaso (segundos)	6
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11
Temperatura máxima agua caliente (Mod. M-72) °C	90
Capacidad depósito interior (I)	3,5
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a
Peso neto (kg)	15,5

