

Enfriadores de instalación o botellón

Económicos y básicos, para cualquier presupuesto.

Fabricados en plástico negro, con paneles de acero inoxidable A-303.

Fonlife

Marca de importación,
pero con todas las garantías.

Chasis en plástico negro (ABS).

Paneles de acero inoxidable A-303.

Temperatura del agua caliente hasta 85°C.

Doble termostato de seguridad.

Modelos

LIFE-B

- Enfriador de botellón.
- Agua fría y caliente.
- Interruptores agua caliente / fría.

LIFE-P

- Enfriador de instalación (sin desagüe).
- Agua fría y caliente.
- Interruptores agua caliente / fría.

Accesorios

- Portavasos de plástico incluido.
- Life-P: Filtro carbón granulado incluido.
- Life-B: Botellón reusable (opcional).



LIFE-P



LIFE-B

Características técnicas

	LIFE-B	LIFE-P
Potencia frigorífica (W)	175	175
Consumo eléctrico (W)	85	85
Intensidad eléctrica 230 V 50HZ monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0.4	0.4
Capacidad de frío (L/H)	14	14
Temperatura máxima del agua caliente (C°)	85	85
Temperatura salida agua fría (Fijada desde fábrica) (°C)	6-11	6-11
Depósitos de agua fría y caliente	Si	Si
Dimensiones (cm)	31x31x99	31x31x99
Peso neto (kg)	18	18