

Polígono Industrial Lalín 2000 Calle D, Parcela 7. Lalín 986 781 805 tiendas@gerlo.com

Restollal, nº 91 Frente al Corte Inglés. Santiago de Compostela 981 564 645 comercial@gerlo.com



**ZFOC** conectividad y versatilidad para tu comercio.

• Conexión a TPV (modelo RS).

Características técnicas

- Conexión USB ideal para PC (modelo RS).
- Larga duración de las baterías gracias a su bajo consumo.
- $\bullet$  Doble display LCD retroilumando frontal y posterior.

## display retroil minado

### Doble display retroiluminado: Visor LCD frontal y posterior.

GRAM

Modelo	ZFOC-15	ZFOC-30	ZFOC-15P	ZFOC-30P	ZFOC-30 RS	ZFOC-30P RS	
Referencia	60631	60566	60632	60567	60564	60565	
Capacidad	6/15 Kg	15/30 kg	6/15 Kg	15/30 kg			
Resolución	2/5 g	5/10 g	2/5 g		5/10 g		
Salida de datos	•				RS 232-C		
Columna	No		Sí		No	Sí	
Alimentación	3 pilas AA				Alimentación USB o 3 pilas AA		
Duración Batería	5000 horas / 20 meses				5000 horas / 20 meses		
Unidades de pesada	kg, lb						
Material de la estructura	ABS						
Dimensiones del plato (mm)	230 x 330						
Dimensiones externas (mm)	340 x 340 x 115		340 x 3	75 x 485	340 x 340 x 115	340 x 375 x 485	
Peso neto total (kg)	3,8						



#### Utilizaciones principales

#### Características metrológicas

Capacidades 6/15 kg, y 15/30 kg multirango

• Resolución 2/5g y 5/10g

#### **Display**

- 5 Dígitos para peso
- 7 Dígitos para precio unitario
- 8 Dígitos para precio total

#### Especificaciones técnicas

Bajo consumo.

Alimentación: 3 pilas AA o alimentación USB (modelo RS).

Duración: 5000 horas/20 meses.



#### Funciones operativas

- · Función de auto-desconexión.
- · Tara manual.
- · 5 PLUs directos.
- · Acumulación de pesadas.
- · Función cambio (modelo RS).
- Función fijar precio para todas las pesadas (modelo RS).

La serie ZFOC dispone de varios modelos para adaptarse a todas las



#### Mejor visibilidad

La ZFOC-P en su versión columna dispone de display posterior para una mejor visión de tus clientes.

# Total conectividad: USB La ZFOC RS y ZFOC-P RS está equipada con salida RS232C con adaptador a USB que le permite conectarse cómodamente tanto a su PC como su TPV.

#### Dimensiones exteriores (mm)

