

BPBSM

anchura estándar de 3m

- » **Báscula puente metálica.**
- » **Unidireccional.**
- » **Instalación sobresuelo.**
- » **Régimen de uso ALTO.**

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones	CAPACIDAD máxima nominal 60.000 kg Con 8 células: 18x3 m 16x3 m 14x3 m.
Altura de la superficie de rodadura	310 mm
Vigas longitudinales	IPE-400
Superficie	Chapa lisa de 10 mm de espesor.
Rampas de acceso	necesarias con 10% pendiente
Acabado	Pintura de poliuretano de dos componentes en color azul RAL5004
Tornillería	Tornillería de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos inferiores a M14)

CÉLULAS DE CARGA

Modelo	Inoxidable IP69k 3000 d OIML R60
Células	Células de carga para básculas de 60 t Modelo GIP de 20 t

CÉLULAS DE CARGA DIGITALES

Células GIPD. Ver página 27
Células HBM C16i. Ver página 27

ACCESORIOS PARA LA OBRA CIVIL

Ángulo perimetral para rampas de obra (entrada y salida de básculas sobresuelo).
Cubilajes (para básculas con 8 células).
Rampas metálicas.

ACABADOS

PINTURA ESPECIAL
Vigas y traveseras chorreadas, con pintura especial.
SUPERFICIE DE RODADURA CON ARENA
para tener un mejor agarre sobre las básculas metálicas.

ADICIONALES



SERIE **GI400**
indicadores
GI410 | GI400i | GI400

ELECTRÓNICA

Caja de conexiones en ABS de 4, 6 o 8 conexiones según dimensiones de la báscula, con potenciómetros. Protección IP65.
15 m de longitud de cable de la báscula al indicador.
Es aconsejable la instalación de una toma de tierra según instrucción M.I.BT039 (no incluida en nuestro suministro).

PARA VER LOS OTROS ACCESORIOS DISPONIBLES VER PÁGINA 31

PRECIO BPBSM

Referencia	# Código	Número de células	Altura mm	
BPBSM.14-GIP	150016	8	310	
BPBSM.16-GIP	150019	8	310	
BPBSM.18-GIP	150023	8	310	

Nota: los precios no incluyen el indicador

PRECIO ACCESORIOS

Descripción	Ref.	# Código	
Metro de cable adicional	CC.6	240085	
Placas de anclaje para básculas de 8 células de carga.	PA.8	160011	